

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću**1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda**

Trgovačko ime ili oznaku smjese	Husqvarna XP® Synthetic
Broj registracije	-
Sinonimi	Ne postoji.
Šifra proizvoda	578 18 03-03 (0,1L), 578 18 03-07 (0,1L), 578 03 70-03 (1L), 578 03 71-03 (4L), 578 18 00-03 (10L), 578 18 04-03 (208L)
Datum izdavanja	12-Veljača-2015
Broj verzije	01
Datum revizije	-
Datum koji nadomješta	-

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Identificirane uporabe	Podmazivanje dvotaktnog motora.
Uporabe protiv kojih se savjetuje	Koristiti u skladu s preporukama dobavljača.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač/Dobavljač	Husqvarna AB
Adresa	Drottninggatan 2
Telefon	+46 (0)36-14 65 00
Kontakt osoba	Accessory Department
elektronička pošta	sds.info@husqvarna.se
1.4 Telefon za hitne slučajevе	+1-760-476-3961 (Pristupni kod 333721)

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti**2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese**

Smjesa je ocijenjena i/ili testirana za svoje fizičke, zdravstvene i ekološke opasnosti i sljedeća klasifikacija vrijedi.

Razvrstavanje prema Uredbi 67/548/EEC ili 1999/45/EC izmjenjena i dopunjena

Ova priprava ne ispunjava kriterije za klasifikaciju prema Propisu 1999/45/EC, izmjenjenom i dopunjeno.

Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 izmjenjen i dopunjeno**Sažetak opasnosti**

Fizičke opasnosti	Nije razvrstano za fizikalne opasnosti.
Opasnosti za zdravlje	Nije razvrstano za opasnosti po zdravlje.
Opasnosti za okoliš	Nije razvrstano za opasnosti po okoliš.
Specifične opasnosti	Može biti nadražujuće za kožu. Može izazvati nadražaj očiju pri izravnom dodiru. Može tvoriti pare ili uljne magle tijekom mehaničkog djelovanja ili na povišenim temperaturama što može biti nadražujuće za dišne puteve. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu. Dugotrajno izlaganje uljnim maglama može izazvati bolest pluća poput kronične upale. Produljeni i opetovan dodir s rabljenim uljem može izazvati opasna kožna oboljenja poput dermatitisa i raka kože.
Glavni simptomi	Može izazvati crvenilo i bol. Isušivanje kože. Dermatitis. Može izazvati nadražaj očiju pri izravnom dodiru. Gutanje može izazvati nadražaj i poboljevanje. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Pri visokim koncentracijama magle/pare mogu nadražiti ždrijelo i dišni sustav i izazvati kašalj.

2.2. Elementi označavanja**Označavanje prema ažuriranoj uredbi (EZ) br. 1272/2008**

Piktogrami opasnosti	Ne postoji.
Oznaka opasnosti	Ne postoji.
Oznake upozorenja	Smjesa ne ispunjava kriterije za klasifikaciju.

Oznake obavijesti o predostrožnosti

Sprečavanje	Nije dodijeljeno.
Odgovor	Nije dodijeljeno.
Skladištenje	Nije dodijeljeno.

Odlaganje	Nije dodijeljeno.
Dodatne informacije na etiketi	EUH210 - Sigurnosno-tehnici list dostupan na zahtjev.
2.3. Ostale opasnosti	Nije PBT ili vPvB tvar ili smjesa.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Smjese

Opći podaci

Kemijski naziv	%	CAS broj / EC broj	Broj registracije prema Uredbi REACH	Indeks Br.	Napomene
Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični	10 - 25	- 926-141-6	-	-	
Razvrstavanje:	DSD: Xn;R65, R66				
	CLP: Asp. Tox. 1;H304				
Hidrogenirani laki parafinski destilat	2 - 5	64742-55-8 265-158-7	-	649-468-00-3	
Razvrstavanje:	DSD: Xn;R65			L	
	CLP: Asp. Tox. 1;H304			L	
Fenol, butenirani aminirani polimer	0 - <2,5	- -	-	-	
Razvrstavanje:	DSD: N;R51/53				
	CLP: -				

Popis kratica i simbola koji se mogu koristiti gore

CLP: Pravilo Br. 1272/2008.

DSD: Uredba 67/548/EEC.

#: Ovoj tvari je(su) dodijeljena(e) granica(e) izlaganja za radno mjesto na nivou Zajednice.

Napomene o sastavu

Sve koncentracije su izražene kao težinski postotci osim ako je sastojak plin. Koncentracije plina su volumski postotci. Cijeli tekst svih R- i H-izraza je prikazan u Odjeljku 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

Opći podaci

Ukoliko se ne osjećate dobro, potražite liječnički savjet (ako je moguće, pokažite etiketu). Budite sigurni da je liječničko osoblje upoznato sa materijalom(ima) uključenim, poduzmite mjere da se zaštite. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

4.1. Opis mjera prve pomoći

Udisanje

pomaknuti na svjež zrak. Ako je disanje otežano, dati kisik. Zovite liječnika u slučaju razvoja simptoma.

Dodir s kožom

Smjesta ukloniti kontaminiranu odjeću. Oprati sapunom i vodom. Nastaviti ispirati najmanje 15 minuta. U slučaju osipa, rana ili drugih kožnih oboljenja: Tražiti liječničku pomoć i ponesite ove upute. Ukoliko dođe do visokotlačnog ubacivanja pod kožu, uvijek potražiti medicinsku pomoć.

Dodir s očima

Odmah isprati s puno vode u trajanju do 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće i široko otvoriti oči. Ukoliko nadražaj ustraje: Nastaviti ispiranje tijekom prijevoza u bolnicu. Ponjeti ove upute.

Gutanje

Nikada ne davati bilo što u usta nesvesnoj osobi. NE izazivati povraćanje. Ukoliko dođe do povraćanja, držati glavu nisko tako da izbljuvav ne uđe u pluća. Smjesta dobijte liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, i akutni i odgođeni

Može izazvati crvenilo i bol. Isušivanje kože. Dermatitis. Može izazvati nadražaj očiju pri izravnom dodiru. Gutanje može izazvati nadražaj i poboljševanje. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu. Pri visokim koncentracijama magle/pare mogu nadražiti ždrijelo i dišni sustav i izazvati kašalj.

4.3. Navođenje hitne liječničke pomoći i posebnog postupanja, ako je potrebno

Omogućite općenite potporne mjere i tretirajte simptomatično po potrebi. Kapljice proizvoda aspirirane u pluća kroz gutanje ili povraćanje mogu prouzročiti ozbiljnu kemijsku pneumoniju. Simptomi mogu biti odloženi. INJEKTIRANJE KOŽE POD VISOKIM PRITISKOM:Liječnik mora biti upoznat sa lokalnim postupcima za tretman ovakvih rana: rezanje, ispiranje, skidanje nekroznog zkiva i previjanje otvorene rane.

ODJELJAK 5. Mjere gašenja požara

Opće opasnosti od požara

Zagrijavanje može tvoriti pare koje mogu tvoriti eksplozivne smjese para/zrak. Materijal će plutati i može se nanovo zapaliti na površini vode.

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje
Pjena. Suhu prah. Ugljik dioksid (CO₂) Vodena magla.

Neprikladna sredstva za gašenje	Ne koristiti vodeni mlaz kao sredstvo za gašenje, jer će to raširiti požar.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese	Zagrijavanje će tvoriti pare koje mogu tvoriti eksplozivne smjese para/zrak. Zagrijavanjem i vatrom, mogu se tvoriti nadražujuće pare/plinovi.
5.3. Savjeti za gasitelje požara	
Posebna zaštitna oprema za gasitelje	Samostalni uređaj za disanje i kompletan zaštitni odjeća se moraju nositi u slučaju požara. Odabir zaštite organa za disanje za gašenje požara: slijediti opće protupožarne mjere predostrožnosti navedene na radnom mjestu.

Posebni postupci protipožarne zaštite

Ukloniti spremnike iz zone požara ako to može biti učinjeno bez rizika. Vodeni se raspršivač može rabiti za rashlađivanje zatvorenih spremnika. Hladiti spremnike izložene plamenima vodom i puno nakon što je požar ugašen.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Uklonite sve izvore zapaljenja (zabranjeno pušti, blještanje, iskrenje, ili paljenje plamena u neposrednom području). U slučaju prolijevanja biti na oprezu zbog klizavih podova i površina. Izbjegavati udisanje magle ili para. Spriječiti dodir s kožom i očima. Nosit zaštitnu odjeću kao što je opisano u Odjeljku 8 ovog sigurnosno tehničkog lista.

Za interventno osoblje

Držite podalje nepotrebni personal. Nosit zaštitnu odjeću kao što je opisano u Odjeljku 8 ovog sigurnosno tehničkog lista.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće napraviti na siguran način. Ne dozvoliti ulazak u odvode, kanalizaciju ili vodotoke. Rukovoditelj zaštite okoliša mora biti informiran o svim velikim ispuštanjima.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Ukloniti izvore paljenja. Zaustaviti istjecanje materijala, ako je moguće bez rizika Ograditi kanalom proliveni materijal, kad god je moguće

Velika Prolijevanja: Koristiti ne-zapaljive materijale kao vermikulit, pjesak ili zemlju za isprati proizvod i smjestiti u posudu za kasnije odlaganje. Prostor oprati sapunom i vodom.

Mala Prolijevanja: Upiti prolijevanje nezapaljivim, upijajućim materijalom. Temeljito očistiti površinu radi uklanjanja ostatka zagađenja.

Nikada ne vraćajte prolivenu tekućinu u originalne spremnike za ponovnu upotrebu.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Za osobnu zaštitu vidjeti odjeljak 8 Sigurnosno tehničkog lista. Za odlaganju otpada vidjeti odjeljak 13 Sigurnosno tehničkog lista.

ODJELJAK 7. Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno upravljanje

Zagrijavanje će tvoriti pare koje mogu tvoriti eksplozivne smjese para/zrak. Uzemljiti spremnik i prenijeti uređaje radi eliminiranja iskri statičkog elektriciteta. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Izbjegavati udisanje magli ili para. Izbjegavati dodir s kožom, očima i odjećom. Nosit zaštitnu odjeću kao što je opisano u Odjeljku 8 ovog sigurnosno tehničkog lista. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Treba biti na oprezu zbog mogućnosti da površi postanu skliske. Ne jesti, piti niti pušiti pri uporabi ovog proizvoda. Pridržavajte se dobrih industrijskih higijenskih postupaka.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće nekompatibilnosti

Držati dalje od paljenja, plamena i izvora topline. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti u hladnom, suhom, dobro prozračenom mjestu. Skladištiti dalje od nekompatibilnih materijala. Skladištiti pod ključem.

7.3. Specifična krajnja uporaba ili uporabe

Podmazivanje dvotaktnog motora.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Granice izlaganja na radnom mjestu

Nema zabilježenih granica izlaganja za sastojak(ke).

Biološke granične vrijednosti

Nema bioloških granica izlaganja zabilježenih za sastojak(ke).

Preporučeni postupci praćenja

Pridržavati se standardnih postupaka za nadzor.

Izvedene razine bez učinka (DNEL)

Nije na raspolaganju.

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC-i)

Nije na raspolaganju.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Odgovarajući upravljački uređaji

Osigurati adekvatno prozračivanje i minimizirati rizik udisanja para. Koristiti protueksplozivnu opremu. Osiurati lak pristup dovodu vode ili stanicama za ispiranje očiju.

Osobne mjere zaštite, primjerice osobna zaštitna oprema

Opći podaci	Osobna zaštitna oprema treba biti odabrana u skladu s CEN standardima i u razgovoru s dobjavačem osobne zaštitne opreme:
Zaštita očiju/lica	Rizik od dodira: Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).
Zaštita kože	
- Zaštita ruku	Nositi zaštitne rukavice. Preporučaju se nitrilne rukavice, ali treba biti na oprezu jer tečnost može probiti rukavice. Preporuča se česta izmjena. Dobavljač rukavica može preporučiti prikladne rukavice.
- Ostalo	Nositi prikladnu odjeću radi sprečavanja opetovanog ili dugotrajnog dodira s kožom.
Zaštita dišnog sustava	U slučaju neadekvatnog prozračivanja ili rizika udisanja uljne magle, prikladni uređaj za disanje s kombinacijskim filterom (tip A2/P2) se može koristiti. Nosit masku s dovodom zraka u uzanim prostorima. Potražiti savjet lokalnog rukovoditelja.
Toplinske opasnosti	Nositi odgovarajuću termalnu zaštitnu odjeću, kad je to neophodno.
Higijenske mjere	Uvijek se pridržavati dobrih mjera osobne higijene, poput pranja nakon rukovanja materijalom, te prije jela, pijenja i/ili pušenja. Redovito prati radnu odjeću radi odstranjenja zagađivača. Baciti zagađenu obuću koja se ne može očistiti. Tijekom upotrebe ne smije se jesti, piti ili pušiti. Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne uporabe. Osobnu odjeću i radnu odjeću treba držati zasebno.
Nadzor nad izloženošću okoliša	Rukovoditelj zaštite okoliša mora biti informiran o svim velikim proljevanjima.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled	Tekućina.
Agregatno stanje	Tekućina.
Oblik	Tekućina.
Boja	Plav.
Miris	Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.
Prag mirisa	Nije na raspolaganju.
pH	Nije na raspolaganju.
Talište/ledište	-39 °C (-38,2 °F)
Početna točka vrenja i područje vrenja	Nije na raspolaganju.
Plamište	88,0 °C (190,4 °F)
Brzina isparavanja	Nije na raspolaganju.
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nije primjenljivo.
Gornje/donje granice zapaljivosti/eksplozivnosti	
Granica zapaljivosti - donja (%)	Nije na raspolaganju.
Granica zapaljivosti - gornja (%)	Nije na raspolaganju.
Tlak pare	< 110 kPa
Gustoća pare	Nije na raspolaganju.
Relativna gustoća	0,896 (20 °C) (Voda = 1)
Topljivost(i)	Netopivo u vodi.
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)	Nije na raspolaganju.
Temperatura samozapaljenja	Nije na raspolaganju.
Temperatura razgradnje	Nije na raspolaganju.
Viskoznost	39 mm ² /s (40 °C)
Eksplozivna svojstva	Nije na raspolaganju.
Oksidirajuća svojstva	Ne oksidirajući.
9.2. Ostale informacije	Nikakve relevantne dodatne informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 10. Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost	Proizvod je ne-reaktivan pod normalnim uvjetima uporabe, skladištenja i transporta.
10.2. Kemijska stabilnost	Materijal je stabilan pod normalnim uvjetima.
10.3. Mogućnost opasnih reakcija	Ne dolazi do opasne polimerizacije.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati	Toplina, iskre, plamenovi, povišene temperature. Kontakt s nekompatibilnim materijalima.	
10.5. Nekompatibilni materijali	Jako oksidirajuće sredstvo. Jake kiseline.	
10.6. Opasni proizvodi razgradnje	Zagrijavanjem i vatrom, mogu se tvoriti nadražujuće pare/plinovi. Ugljikovi oksidi.	
ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije		
Opći podaci	Profesionalna izloženost na tvar ili smjesu može uzrokovati škodljive učinke.	
Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja		
Udisanje	Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu. Udisanje visokih koncentracija može izazvati vrtoglavicu, ošamućenost, glavobolju, mučninu i gubitak koordinacije. Nastavljeno udisanje može rezultirati u nesvjestici.	
Dodir s kožom	Može biti nadražujuće za kožu. Produljeni ili opetovani dodir može osušit kožu i izazvati dermatitis.	
Dodir s očima	Izravni dodir s očima može izazvati privremeni nadražaj.	
Gutanje	Gutanje može izazvati nadražaj i poboljevanje. Gutanje može rezultirati povraćanjem; aspiracija (udisanje) isbljuvka u pluća mora biti izbjegnuto jer čak i male količine mogu rezultirati u aspiracijskom pneumonitusu.	
Simptomi	Može izazvati crvenilo i bol. Isušivanje kože. Dermatitis. Može izazvati nadražaj očiju pri izravnom dodiru. Gutanje može izazvati nadražaj i poboljevanje. Pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu. Pri visokim koncentracijama magle/pare mogu nadražiti ždrijelo i dišni sustav i izazvati kašalj.	
11.1. Informacije o toksikološkim učincima		
Akutna toksičnost	Ljudski dokaz pokazuje da proizvod ima vrlo nisku akutnu oralnu toksičnost, toksičnost putem kože ili udisanjem. Međutim, to može proizvesti ozbiljnu ozljedu ako se uzme u pluća kao tekućina, i može doći do teške depresije centralnog živčanog sustava nakon produljenog izlaganja visokim razinama pare.	
Proizvod	Vrste	Rezultati testa
Husqvarna XP® Synthetic (CAS Smjesa)		
Akutan		
<i>Kožni</i>		
SD50 (Smrtna Doza)	Kunić	> 5000 mg/kg
<i>Oralan</i>		
SD50 (Smrtna Doza)	Štakor	> 5000 mg/kg
<i>Udisanje</i>		
LC50	Štakor	> 5 mg/l/4h
Nagrzanje/nadraživanje kože	Čest i dugotrajan dodir može odmastiti i posušiti kožu, vodeći k nelagodi i dermatitisu. Može biti nadražujuće za kožu.	
Teška ozljeda/nadraživanje očiju	Izravni dodir s očima može izazvati privremeni nadražaj.	
Izazivanje preosjetiljivost dišnih putova	Nije klasificiran.	
Izazivanje preosjetiljivost kože	Nije klasificiran.	
Mutageni učinak na spolne stanice	Nije klasificiran.	
Karcinogenost	Nije klasificiran.	
IARC Monografije. Sveukupna procjena karcinogeniteta		
Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični ugljikovodici, < 2% aromatični (CAS -)	3 Nemoguće klasificirati na kancerogeničnost za ljudе.	
Reproaktivna toksičnost	Nije klasificiran.	
Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje	Nije klasificiran.	
Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje	Nije klasificiran.	
Opasnost od aspiracije	Nije razvrstan, no kapljice proizvoda mogu biti aspirirane u pluća kroz gutanje ili povraćanje i mogu prouzročiti ozbiljnu kemijsku pneumoniju.	
Smjesa vs tvar informacije	Nije na raspolaganju.	

Ostale informacije

Produljeni i opetovan dodir s rabljenim uljem može izazvati opasna kožna oboljenja poput dermatitisa i raka kože.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije**12.1. Toksičnost**

Proizvoda nisu klasificirane kao ekološki opasne. No, ovo ne isključuje mogućnost da velika ili česta prolijevanja ne mogu imati škodljiv ili štetan učinak po okoliš.

Proizvod**Vrste****Rezultati testa**

Husqvarna XP® Synthetic

Vodeni**Akutan**

Ljuskavci

EC50

Slatkovodni račić poznat kao vodenbuha

> 10000 mg/l, 48 sati

Riba

EC50

Oncorhynchus mykiss

> 100 mg/l, 96 sati

12.2. Postojanost i razgradivost

Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Proizvod sadrži potencijalno bioakumulativne tvari.

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Kow)

Nije na raspolaganju.

Faktor biokoncentracije (BCF)

Nije na raspolaganju.

12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakvi podaci nisu na raspolaganju.

Pokretljivost općenito

Proizvod je netopiv u vodi. Proizvod sadrži tvari koje su netopive u vodi i koje sedimentiraju u vodenim sustavima. Proizvod sadrži hlapive tvari koje se mogu raširiti u atmosferi.

12.5. Rezultati ocjenjivanja**svojstava PBT i vPvB**

Nije PBT ili vPvB tvar ili smjesa.

12.6. Ostali štetni učinci

Prolivanja nafte su u principu opasna po okoliš.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje otpada**13.1. Metode obrade otpada****Preostali otpad**

Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Ovaj materijal i njegov spremnik moraju biti odloženi na siguran način (vidjeti: Instrukcije za odlaganje).

Onečišćenja ambalaža

Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje.

EU kod otpada

Kod otpada bi se trebao odrediti zajedničkom odlukom korisnika, proizvođača i poduzeća za zbrinjavanje otpada.

Metode odlaganja/informacije o odlaganju

Odlaganje u skladu sa svim primjenjivim uredbama. Ovaj materijal i/ili njegov spremnik moraju biti odloženi kao opasan otpad.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu**ADR**

Nije navedeno kao opasna tvar.

RID

Nije navedeno kao opasna tvar.

ADN

Nije navedeno kao opasna tvar.

IATA

Nije navedeno kao opasna tvar.

IMDG

Nije navedeno kao opasna tvar.

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvencije MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC

Nije primjenljivo.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu****EU uredbe**

Pravilo (EC) Br. 1005/2009, o tvarima koje iscrpljuju ozonski sloj, Aneks I

Nije izlistano.

Pravilo (EC) Br. 1005/2009, o tvarima koje iscrpljuju ozonski sloj, Aneks II

Nije izlistano.

Pravilo (EC) Br. 850/2004 o postojanim organskim zagađivalima, Aneks I izmjenjen i dopunjeno

Nije izlistano.

Propis (EC) Br. 689/2008 o uvozu i izvozu opasnih kemikalija, Aneks I, dio 1 izmjenjen i dopunjeno

Nije izlistano.

Propis (EC) Br. 689/2008 o uvozu i izvozu opasnih kemikalija, Aneks I, dio 2 izmjenjen i dopunjeno

Nije izlistano.

Propis (EC) Br. 689/2008 o uvozu i izvozu opasnih kemikalija, Aneks I, dio 3 izmjenjen i dopunjeno

Nije izlistano.

Propis (EC) Br. 689/2008 o uvozu i izvozu opasnih kemikalija, Aneks V izmjenjen i dopunjeno

Nije izlistano.

Pravilo (EC) Br. 166/2006 Aneks II Registar oslobođanja i prijenosa zagađiva

Nije izlistano.

Pravilo (EC) Br. 1907/2006, REACH 59(10) Lista kandidata kako je trenutno objavljen od strane ECHA

Nije izlistano.

Autorizacija**Pravilo (EC) Br. 1907/2006 REACH, Aneks XIV Tvari koje podliježu odobrenju izmjenjen i dopunjeno**

Nije izlistano.

Ograničenja uporabe**Pravilo (EC) Br. 1907/2006, REACH Aneks XVII Tvari koje podliježu ograničenje marketinga i upotrebe izmjenjen i dopunjeno**

Nije izlistano.

Uredba 2004/37/EC: o zaštiti radnika od rizika vezanih za izlaganje kancerogenima ili mutagenima na radu

Nije izlistano.

Uredba 92/85/EEC: o sigurnosti i zdravlju trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje

Nije izlistano.

Ostale EU uredbe**Uredba 96/82/EC (Seveso II) o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari**

Nije izlistano.

Direktiva 98/24/EC o zaštiti sigurnosti i zdravlja radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu

Nije izlistano.

Direktiva 94/33/EC o zaštiti mlađih ljudi na radu

Nije izlistano.

Ostali propisi

Ovaj dokument sa sigurnosnim podacima u skladu je sa zahtjevima regulative Regulation (EC) No 1907/2006. Proizvod ne zahtijeva naljepnicu u skladu s direktivama EZ-a ili sukladno nacionalnim zakonima.

Nacionalna regulativa

Pridržavati se nacionalni propisa za rad s kemijskim sredstvima.

15.2. Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije**Lista skraćenica**

DNEL: Izvedene razine bez učinka.

PNEC: Predviđene koncentracije bez učinka.

OBT: Otporan, bioakumulativan i toksičan.

VPvB: vrlo postojan i vrlo bioakumulativan.

Reference

HSDB® - Banka podataka o opasnim tvarima

Registar toksičnih učinaka kemijskih tvari (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS))

ESIS (European chemical Substances Information System) Europski informacijski sustav kemijskih tvari

Informacije o metodi procjene koja vodi ka razvrstavanju smjese

Smjesa je klasificirana na temelju test podataka za fizičke opasnosti. Klasifikacija opasnosti po zdravlje i zaštitu okoliša se izvodi kombinacijom proračunskih metoda i test podataka, ako su dostupni. Za detalje pogledati odjeljke 9, 11 i 12.

Cijeli tekst svih izjava ili R-izraza i H-izkaza u odjeljcima 2 do 15

R51/53 Otrvano za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi.

R65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta.

R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

Informacija o obuci**Izjava**

Pridržavati se uputa obuke pri rukovanju s ovim materijalom.

Podaci u listu napisani su na osnovi najboljeg trenutno dostupnog znanja i iskustva.